



wentylator AirMaxx

Wentylator AERIAL AirMaxx przyspiesza proces osuszania poprzez cyrkulację powietrza.

zakres zastosowania

Wentylator AERIAL AirMaxx zapewnia dodatkowy obieg powietrza podczas użytkowania osuszacza, wentyluje przegrody budowlane i kanały oraz doprowadza świeże powietrze do pomieszczeń o niedostatecznej wentylacji. Wentylator AERIAL AirMaxx pomaga przyspieszyć proces osuszania dywanów po czyszczeniu na mokro. Wysokowydajny wentylator AirMaxx można stosować wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba rozprządzenia powietrza i możliwe jest jego lekkie ogrzanie.

zalety

Gotowy do użytku wentylator można dostosować do warunków i używać go w pozycji pionowej lub poziomej. Nóżki z tworzywa, umieszczone na spodzie i z boku urządzenia, zapewniają stabilne ustawienie urządzenia na płaskiej powierzchni. Standardowym wyposażeniem jest nagrzewnica o mocy 2,815 W, którą można załączyć w razie potrzeby. Wąska konstrukcja, mocowanie przewodu oraz solidny uchwyt gwarantują bezpieczny i prosty transport. Trwała obudowa ze stali nierdzewnej, malowana proszkowo, jest szczególnie przyjazna w serwisowaniu i łatwa w demontażu. Do wylotów powietrza można podłączyć węże 3 x DN 100, 6 x DN 50 lub 10 x DN 38 mm umożliwiające doprowadzenie powietrza w dowolne miejsce.



AirMaxx 2000 – Uniwersalny wentylator

- Wysokowydajny wentylator do optymalnego rozprządzenia powietrza
- Wydajność przepływu powietrza 2000 m³/h
- Możliwość załączenia nagrzewnicy o mocy 2815 W
- Wybór przyłączy węży
- Obudowa ze stali nierdzewnej
- Filtr powietrza
- Mocowanie przewodu



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

	AirMaxx 2000
Przepływ powietrza	2000 m ³ /h
Obrotowy silnik wentylatora	2350 obr/min
Pobór mocy	280 W (bez uwzględnienia nagrzewnicy)
Wydajność grzewcza (opcja)	2815 W
Zasilanie	230 V / 50 Hz
Poziom dźwięku	63 dB(A)
Wymiary (wysokość/szerokość/głębokość)	225 / 440 / 410 mm
Masa	12 kg